

# F1 Model 812 Passive

## Адаптивный линейный массив

**BOSE**

### Отличительные особенности

- **Технология FLEX:** Гибкая конструкция экрана позволяет использовать систему с одной из диаграмм направленности ("Straight", "C", "J" или "Reverse-J"), предоставляя возможность пользователю выбрать наилучшее покрытие в текущих условиях.
- **Вертикальный линейный массив FLEX** из 8-ми СЧ/ВЧ драйверов, нагруженных на 100° волновод, позволяет получить ровное звуковое покрытие.
- **12" высокопроизводительный НЧ динамик** обеспечивает мощную низкочастотную отдачу.
- **УЗД 125 дБ (пик)** – для широкого спектра задач звукоусиления
- **Частотный диапазон 47Гц – 20 кГц** позволяет использовать систему без сабвуферов
- **Крепление для штатива** – для установки на стандартной треноге



### Информация о продукте

Пассивная акустическая система - линейный массив Bose® F1 Model 812 Passive является портативной активной акустической системой, позволяющей управлять вертикальной диаграммой направленности. Просто установите подвижную часть массива в нужном положении для создания диаграмм направленности – "Straight", "C", "J" или "Reverse-J". Теперь, независимо от расположения зрителей и конфигурации сцены, вы всегда сможете настроить акустическую систему в соответствии с помещением. Спроектированная в виде изменяемого массива из восьми СЧ/ВЧ драйверов, одного 12-дюймового НЧ динамика и с точкой кроссовера 47 Гц эта акустическая система способна создать высокий уровень звукового давления, сохраняя при этом ясность вокального исполнения и средних частот. Система Bose® F1 Model 812 Passive предназначена для малых и средних инсталляций в помещениях, а также для мобильного использования.

### Спецификация

Производительность		
Тип системы	Пассивная, двухполосная, требуется коррекция АЧХ BOSE	
Частотная характеристика (±3 дБ)	56Гц - 16кГц	
Частотный диапазон (-10 дБ)	47 Гц – 20 кГц	
Номинальная дисперсия (Г х В)	100° x 40° (в позиции С)	
Точка кроссовера	700 Гц, пассивный кроссовер	
	Тест BOSE (500 часов, розовый шум)	Тест AES (2 часа)
Мощность при длительной нагрузке	300 Вт	600 Вт
Мощность, пик	1200 Вт	2400 Вт
Чувствительность (УЗД/1Вт на 1м)	95 дБ	95 дБ
Расчетный максимальный УЗД, 1м	119 дБ	122 дБ
Расчетный максимальный УЗД, 1м, пик	125 дБ	128 дБ
Динамики		
Драйверы	8 x 2,25" СЧ/ВЧ, 1x 12" НЧ	
Импеданс	8 Ом	
Физические характеристики		
Решетка	Перфорированная сталь, порошковая покраска	
Зона использования	Только в помещении	
Разъемы	2 параллельных Nutrik NL4, 4 клеммных зажима	

# F1 Model 812 Passive

## Адаптивный линейный массив

# BOSE®

Система подвеса	6 резьбовых втулок М8, 35мм крепление для установки на треногу
Корпус	Высокопрочный композитный материал
Размеры (В x Ш x Г)	665 x 334 x 375 мм
Вес нетто	21,31 кг
Вес брутто	24,18 кг
Коды продукта	
Цвет черный	374847-0110

### Разъемы и элементы управления

1. Клеммные зажимы (параллельные)
2. Neutrik NL4 Speakon (параллельные)



### Размеры

